

KIOSK digital signage



La segnaletica digitale risponde alle necessità pubblicitarie e di comunicazione delle aziende, in modo flessibile. Con il suo design robusto, solido ed elegante, il chiosco è un supporto ideale per molte attività: vendita al dettaglio, immobiliare, istruzione, fiera, sede espositiva e molto altro ancora.

TOTEMS & TOUCH SCREEN

FUNZIONALITA'



DESIGN

- Una struttura moderna e robusta, resistente agli urti
- Una base che assicura una buona stabilità a pavimento
- Gestione della connettività per un migliore risultato estetico




Sistema antifurto per la sicurezza dello schermo

Vano portaoggetti con serratura a chiave



IMAGE

MONITOR FULL HD 1920x1080 PIXELS, luminosità 700 cd/m², sviluppato appositamente per esposizioni pubbliche. Alta qualità di visualizzazione, nessuno sfarfallio, basse radiazioni che riducono notevolmente l'affaticamento degli occhi, alta luminosità e contrasto, ampio angolo di visione.



UTILIZZO INTENSO 24/7

Progettato per l'interattività continua 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e l'uso indoor: centri commerciali, vetrine, eventi, ecc.



GESTIONE DEI CONTENUTI

CONTENUTI

- Sistema operativo integrato : SoC Linux
- Pianificazione diffusione via USB
- Connettività : LAN, Wi-Fi, Bluetooth, Miracast, Wireless Display, Wi-Fi AP mode



CONNETTIVITA'

161-5049K1 / 161-5149K1
161-5055K1 / 161-5155K1

- VGA + HDMI 2.0 + USB 2.0



TRASPORTO E STOCCAGGIO



I monitor professionali inclusi nei KIOSK sono offerti con flight case (opzionali) per il trasporto e lo stoccaggio in sicurezza (103-4055 et 103-5570).

TOTEMS & TOUCH SCREEN



49"



24/7



FULL HD

700 cd/m²

161-5049K1 Kiosk digital signage 49", bianco

Indoor no touchscreen

161-5149K1 Kiosk digital signage 49", noir

Indoor no touchscreen



55"



24/7



FULL HD

700 cd/m²

161-5055K1 Kiosk digital signage 55", bianco

Indoor no touchscreen

161-5155K1 Kiosk digital signage 55", nero

Indoor no touchscreen

TOTEMS & TOUCH SCREEN

CARATTERISTICHE TECNICHE



Prodotti	161-5049K1	161-5149K1	161-5055K1	161-5155K1
Marca	KIMEX	KIMEX	KIMEX	KIMEX
Tipo	Kiosk digital signage 49"	Kiosk digital signage 49"	Kiosk digital signage 55"	Kiosk digital signage 55"
Installazione	Pavimento, indoor	Pavimento, indoor	Pavimento, indoor	Pavimento, indoor
Dimensione immagine	49" (124 cm)	49" (124 cm)	55" (140 cm)	55" (140 cm)
Marca e modello di monitor	KIMEX 164-4920	KIMEX 164-4920	KIMEX 164-5520	KIMEX 164-5520
Bezel	B:15 H:11 G/D:11 mm	B:15 H:11 G/D:11 mm	B:14 H:11 G/D:11 mm	B:14 H:11 G/D:11 mm
Touchscreen	No	No	No	No
Risoluzione immagine	1920 x 1080 FULL HD	1920 x 1080 FULL HD	1920 x 1080 FULL HD	1920 x 1080 FULL HD
Rapporto immagine	16/9	16/9	16/9	16/9
Orientamento immagine	Portrait	Portrait	Portrait	Portrait
Contrasto	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1
Intensità luminosa	700 cd/m ²	700 cd/m ²	700 cd/m ²	700 cd/m ²
Ore di utilizzo	24h/7	24h/7	24h/7	24h/7
Tipo di retroilluminazione	Direct LED	Direct LED	Direct LED	Direct LED
Numero dei colori	16,7 millions	16,7 millions	16,7 millions	16,7 millions
Consumo di energia	95W	95W	105W	105W
Dimensioni	960 x 350 x 1940 mm	960 x 350 x 1940 mm	960 x 350 x 1940 mm	960 x 350 x 1940 mm
Peso	52,8 kg	52,8 kg	58 kg	58 kg
Colore	Bianco	Nero	Bianco	Nero
Angolo di visione	178° verticale e orizzontale			
Durata vita dello schermo	50 000 ore			
Sistema operativo integrato	SoC Linux			
Pianificazione	Si via USB			
Connettività di rete	Wifi 802.11 bng, Ethernet 10/100 M, Bluetooth			
Porte ingresso video	VGA (DE-15F), 4 x HDMI 2.0, 2 x USB 2.0, USB 2.0 (Internal)			
Porte uscite video	HDMI 2.0			
Porte entrata audio	Line In L/R			
Porte uscita audio	Cuffia, Optic SPDIF, altoparlanti 2x8W			
Alimentazione	110 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz			
Materiali	Acciaio, chassis monitor plastica			
Sistema antifurto	Si			
Accessori inclusi	Viteria completa			
Garanzia	3 anni			



161-5055K1 Kiosk
digital signage 55",
bianco
Indoor no touchscreen